

งานทรายซอ

SMT 624 SUPRA



คุณสมบัติ:

ชนิดเม็ดขัด	เซอรโคไนย อุลลิมนา
แผ่นรองหลัง	ใยแก้ว
การออกแบบ	โค้งนูน 12°
ความแรงของเครื่องมือ	■■■■■■■□
ขัดเจียร	
อายุการใช้งาน	■■■■■■□□

ประโยชน์ของสินค้า

มีอัตราการขัดพิเศษผงที่ทรงพลังและรูปแบบการเจียรที่ทนน้ำพึงพอใจ

เหมาะสำหรับการใช้งานนอกประสงคที่ต้องการทำงานเจียรบนเหล็กกล้าและเหล็กสแตนเลส

มีอัตราการขัดพิเศษผงสูงสุดเมื่อใช้กับเครื่องเจียรลมนุ่มมีที่มก้าลงไฟฟ้าสูง

วัสดุ

เหล็กสแตนเลส	●
เหล็กกล้า	●

การใช้งาน

- # รางขางทุกฤญแฉ
- # การผลิตโลหะ
- # การผลิตเหล็ก

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	2000	5000	15000	30000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-------	-------

เส้นผ่าศูนย์กลาง x r ในหน่วย มม.	รูปแบบ	ความหยาบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบ ที่อนุญาต	หน่วยการบรร รจหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลข สินค้า
100 x 16		36	80 m/s	15300 U/min	10	322758
100 x 16		40	80 m/s	15300 U/min	10	322759
100 x 16		60	80 m/s	15300 U/min	10	322760
100 x 16		80	80 m/s	15300 U/min	10	322761





















Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



เส้นผ่าศูนย์กลาง x ร ในหน่วย มม.	รูปแบบ	ความหนา	Vmax m/s	ความเร็วรอบ ที่อนุญาต	หน่วยการบรรจุ หีบห่อ/ชิ้น	หมายเลข สินค้า
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 U/min	10	322764
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	322765
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 U/min	10	322766
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	322767
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	322768
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 U/min	10	322769
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 U/min	10	322771
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 U/min	10	322772
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 U/min	10	322773
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 U/min	10	322774
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 U/min	10	322775
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 U/min	10	322776
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 U/min	10	322778
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 U/min	10	322779
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 U/min	10	322780
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 U/min	10	322782
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 U/min	10	322783
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 U/min	10	322785
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 U/min	10	322786
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 U/min	10	322787

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

