

จานทรายขัด

# SMT 644 SUPRA



## คุณสมบัติ:

ชนิดเม็ดขัด เซอร์โคไนย อลูมินา

แผ่นรองหลัง ยี่แก้ว

การออกแบบ โค้งนูน 12° แบบ

ความแรงของเครื่องมือ

ขัดเจียร

อายุการใช้งาน

## ประโยชน์ของสินค้า

เหมาะสำหรับการใช้งานยาวนานเมื่อใช้กับนมมีที่ชนมากๆ -

เหมาะสำหรับการขัดเศษผงที่สม่ำเสมอในขณะใช้กับหินปูนชนิดต่างๆ -

ไม่มีการเคลือบหรือการดูดซับน้ำใช้ที่กำลังผลิตต่ำหรือแรงดันการเจียรต่ำ (<1000W)

## วัสดุ

เหล็กกล้า

เหล็กสแตนเลส

## การใช้งาน

# งานช่างทุกฤดูแฉ

# การผลิตโลหะ

# การผลิตเหล็ก

## ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 2000 5000 15000 30000

เส้นผ่าศูนย์กลาง x r ในหน่วย มม.	รูปแบบ	ความหยาบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบ ที่อนุญาต	หน่วยการบรร รจุหีบต่อ/ชิ้น	หมายเลข สินค้า
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	329993
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	329995
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	329989
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 U/min	10	330005







Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



ไส้นพาศน์ยกกลาง x,r ในหน่วย มม.	รูปแบบ	ความหนา	Vmax m/s	ความเร็วรอบ ที่อนุญาต	หน่วยการบร รจหีบต่อ/ชิ้น	หมายเลข สินค้า
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 U/min	10	330006
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 U/min	10	330007
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 U/min	10	330008
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 U/min	10	329997
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 U/min	10	330002
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 U/min	10	330003

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

