

งานทรายซอ

SMT 925 SPECIAL



คุณสมบัติ:

ชนิดเม็ดขัด	เซิร์โคไนย อลูมินา
แผ่นรองหลัง	พลาสติก เสริมใยแก้ว
การออกแบบ	โค้งนูน 12° แบบ
ความแรงของเครื่องมือ	■■■■■■■■■
ขัดเจียร	
อายุการใช้งาน	■■■■■■■□

ประโยชน์ของสินค้า

ประสิทธิภาพการขัดที่สูงกว่าและระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่าอย่างเห็นได้ชัด

- อัตราการขัดตัวสูงสุดเสมอ ใช้กับเครื่องเจียรหมุนมีที่มก้าลงไฟฟ้าสูงภายใต้แรงดันการจ่ายไฟฟ้าใหม่

- อัตราการขัดตัวสูงสุดและระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน

วัสดุ

เหล็กสแตนเลส	●
เหล็กกล้า	●

การใช้งาน

- # ตัวกรรมโรงงาน
- # การผลิตเครื่องมือและตัดบรรจุสินค้า
- # การผลิตโลหะ

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000	8000
เส้นผ่าศูนย์กลาง x r ในหน่วย มม.	รูปแบบ	ความหยาบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบ ที่อนุญาต	หน่วยการบร รจทับต่อ/ชิ้น	หมายเลข สินค้า																						
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	321714																						
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 U/min	10	321668																						
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	321670																						
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	321674																						










Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



ไส้นําศูนย์กลาง x, r ในหน่วย มม.	รูปแบบ	ความหนา	Vmax m/s	ความเร็วรอบ บที่อนุญาต	หน่วยการบ รจหีบห้อง/ชั้น	หมายเลข ขลลนค้
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	321677
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 U/min	10	321719
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 U/min	10	321720
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 U/min	10	321671
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 U/min	10	321675
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 U/min	10	321678
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 U/min	5	321667
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 U/min	5	321672
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 U/min	5	321676

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

