


ลวดทรายแบบพับไปนรอยีจบ

FSR 618



คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซินสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด	ควิลินเนียม ออกไซด์

ประโยชน์ของสินค้า

ลวดทรายชนิดพับไปนรอยีจบประกอบไปด้วยแผ่นผ้าที่มิดชิดควิลินเนียมออกไซด์ที่พับไปนรอยีจบ ทำให้สามารถไขถึงข้อต่อ ร่อง และช่องได้อย่างง่ายดาย - สามารถใช้ได้หลากหลาย

วัสดุ

โลหะ	●
ไม้	○
สี/น้ำยาด่าง/วัสดุอด	○
พลาสติก	○

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 2000 3000 5000 10000

เส้นผ่าศูนย์กลาง x ร ในหน่วย มม.	ความหยาบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบที่อนุญาต	หน่วยการบรรจุ หรือหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลข ผลิตภัณฑ์
165 x 14	40	50 m/s	5800 U/min	10	10187
165 x 14	60	50 m/s	5800 U/min	10	5830
165 x 14	80	50 m/s	5800 U/min	10	5831
165 x 14	120	50 m/s	5800 U/min	10	73994
165 x 14	150	50 m/s	5800 U/min	10	25998
165 x 14	220	50 m/s	5800 U/min	10	26033

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

