

ลวดแกนทรงกระบอกไฟออตกแต่งผิวโรยบิเนยบนแบบชนิด SM 611 S



คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซินสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด	ลูลิมไนยม ออกไซด์

ประโยชน์ของสินค้า

ให้รูปแบบรอยขัดที่สม่ำเสมอ -
ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับการตกแต่งผิววัสดุที่ยากให้พื้นผิวที่ละเอียด

วัสดุ

สี/น้ำยขัดเงาวัสดุ	●
ไม้	●
พลาสติก	●
โลหะ	●

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 2000 3000 4000 5000

เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความกว้าง x ในหน่วย มม.	ความหยาบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบที่อนุญาต	หน่วยการบรรจุ หรือหีบห่อ/ชั้น	หมายเลข สินค้า
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 U/min	3	60868
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 U/min	3	60899
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 U/min	3	60943
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 U/min	3	61045
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 U/min	1	83167
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 U/min	1	7325
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 U/min	1	7326
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 U/min	1	93076
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 U/min	1	93021
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 U/min	1	104999

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

