

ฟิล์มขัด

# FP 77 K T-ACT



## คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซินสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด	อูลิมนิยม ออกไซด์
การเคลือบผิว	กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง	กระดาษพอยล์

## ประโยชน์ของสินค้า

New high-performance product with optimized clogging behaviour - Increased service life due to the new coating, which prevents the adhesion of paint and dust particles - For fine sanding in the fine grit range 240 - 2000, a highly flexible and completely flat foil backing is used for highest surface quality

## วัสดุ

สี/น้ำยาด่าง/วัสดุอุด	●
ร่องฟัน	●
ตัวโคม	●
ชั้นเคลือบเจล	●
วัสดุโขงประกอบ	●
พลาสติก	●

## การใช้งาน

- #อุตสาหกรรมรถยนต์
- #เรือและการต่อเรือ
- #อุตสาหกรรมพลังงานลม
- #อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

## ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	2000	3000	5000
ความกว้าง x ความยาวในหน่วย มม.		ความหนา		ลาย ของรู		ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว		หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชิ้น		หมายเลขสินค้า															
80 x 133		320		GL 18		FP 77 K		100		353119															

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

