

กระดาษทราย ยัดแน่นเอง

# PS 33 CK D.I.Y.' ห่อ



## คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซินสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด	อูลิมนิยม ออกไซด์
การเคลือบผิว	กึ่งเปิด
แผ่นรองหลัง	กระดาษ C

## ประโยชน์ของสินค้า

อัตราการขัดพิเศษสูง - สำหรับการใช้นิทหลากหลาย

## วัสดุ

สี/น้ำยขัดเงา/วัสดุขัด	●
ไม้	●
พลาสติก	●

## การใช้งาน

- #อุตสาหกรรมรถยนต์
- #อุตสาหกรรมพลังงานลม
- #อุตสาหกรรมแปรรูปไม้

## ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000
ความกว้าง x ความยาวในหน่วย มม.	ความหยาบ	ลาย	ของรู	ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลขสินค้า																					
98 x 148	40	GLS	24	PS 33 CK	25	366849																					
98 x 148	60	GLS	24	PS 33 CK	25	360333																					
98 x 148	80	GLS	24	PS 33 CK	25	360338																					
98 x 148	120	GLS	24	PS 33 CK	25	360339																					

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

