ฟองน้ำทรายขัดยืดหยุ่นได้ดี เคลือบผิว 2 ด้าน
กันน้ำ

SW 501 TR



คุณสมบัติ:

ซน&#8203 อลูมิเนียม ออกไซด์
ด
เม
ดข
ด&
#8203;

กาปด
รเ
คล&#8203
อ
บผ
ว

การใช้งาน

สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด	●
ไม้	●
พลาสติก	◑
โลหะ	◑

การใช้งาน

#อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
#อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก
#รถและการ์ตอรถ

ประโยชน์ของสินค้า

ใหรูปแบบรอยขัดบนพื้นผิวแบบซ้ำๆ -
สำหรับพื้นผิวที่ขรุขระสูงและต่ำ (สามารถใช้ได้สองด้าน)
- ทนต่อการเกิดรอยย่นและขาด -
สามารถล้างและนำกลับไปใช้ใหม่ได้

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

ความก้วาง x ความยาว x ความูสงในห่นวย มม.	ระดับความแข็ง	ความหยาบ	ระดับความแข็ง	เม็ดสี	สีโฟม	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชีน	หมายเลขสินค้า
96 x 123 x 12,5	ุนม	100	ุนม	้น่าตาล่ออน	ีสเหีลอง	100	351573
96 x 123 x 12,5	ุนม	120	ุนม	ีสีไขยว	ีสเหีลอง	100	353264
96 x 123 x 12,5	ุนม	150	ุนม	ีสแดง	ีสเหีลอง	100	353263
96 x 123 x 12,5	ุนม	180	ุนม	ีสัน่าใงน	ีสเหีลอง	100	351574
96 x 123 x 12,5	ุนม	220	ุนม	ีสัน่าตาล	ีสเหีลอง	100	353262

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de