


# ผ้าทราย CS 310 X



## คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซินสังเคราะห์
ชนิดเม็ดขัด	อูลิมนิยม ออกไซด์
การเคลือบผิว	ปิด
แผ่นรองหลัง	ผ้าฝ้าย X

## ประโยชน์ของสินค้า

ผ้าเสริมแผ่นรองหลังที่ทนต่อการรบกวน - ขัดอีทไปนเกลียว  
รูปทรงกระบอก - การใช้งานนอกประสงคในงานโลหะ -  
พิมพ์ลงการขัดสูงไมอใช้กับยางรอกกันกระแทก GK 555 A

## วัสดุ

โลหะ	●
พลาสติก	○

## การใช้งาน

- # การผลิตโลหะ
- # งานช่างทำกุญแจ
- # การผลิตเหล็ก
- # การก่อสร้างราว
- # อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
- # อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

## ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 x เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 x ความกว้าง ในหน่วย มม.	ความหยาบ	ประเภทของแผ่น ขัดเคลือบผิว	เส้นผ่าศูนย์กลาง เพิ่มเติม /mm	หน่วยการบริ รจึหนีบท่อ/ชิ้น	หมายเลข ขลสินค้า
22 x 29 x 30	50	CS 310 X	29	50	11592
22 x 29 x 30	80	CS 310 X	29	50	11591
22 x 36 x 60	50	CS 310 X	36	50	11595
22 x 36 x 60	80	CS 310 X	36	50	11594
22 x 36 x 60	150	CS 310 X	36	50	11593

## Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

