้ผาทราย KULEX
CS 326 Y



ุคณสมับิต:

ตัว เรียนัสงเคราะ์ห
เช
ี&
#8203;อม&
#8203;ปร&
#8203;ะส&
#8203;าน&
#8203;

ชน&#8203 อลูมิเนียม ออกไซด์เกาะกลุ่ม
ิด
เม
็ดข
ัด&
#8203;

กาิ ปด
รเ
คล&#8203
ีอ
บผ
ิว

แผ&#8203 โพลเอสเตอร์ Y
น
รอ
งห&#8203
;ลั
ง

การใช้งาน

เหล็กสแตนเลส	●
เหล็กกล้า	●

การใช้งาน

#การผลิตโลหะ

#การ่กอสร้างสาย่ทอ

#อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนม

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

ประโยชน์ของิสน้คา

สายพานทรายีทีมระยะเวลาการใชงานยาวนานีพอูรปแบบรอยัขดแบบซาิตนภายใตแรงัดนการีเจยรป่านกลางึถงูสง
-
ีมอายุการใชงานีทนานโปนิพเศษและให้ผวีทีมความหยาบส่ม่าเสมอ
- เหมาะสำหรับการีเจยรแบบแ้หง

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

ความก้วาง x ความยาวในห่นวย มม.	ความหยาบ	ประเภทของขอดอ	ประเภทของแผนขดเคลอบผา	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ขีน	หมายเลขสินค้า
150 x 2500	80	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	316029
150 x 2500	120	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	316030
150 x 2500	180	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	316031
150 x 2500	240	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	316032
150 x 2500	320	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	316033
150 x 2500	400	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	316034
150 x 2500	600	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	351663
150 x 3500	60	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	326160
150 x 3500	80	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	296966
150 x 3500	120	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	339200
150 x 3500	180	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	344113
150 x 3500	240	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	110506
150 x 3500	320	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	335266
150 x 3500	400	F4G รอย่ดอชน	CS 326 Y	10	344346

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de