้ผาทราย

GX 712 JF



คุณสมบัติ:

ัตวีโซอมประสาน	เรซนัสงเคราะห์
ชินดโมดัขด	อูลิมีในยม ออกไซ์ด
การเคลือบิผว	ิปด
แ่ผนรองหัลง	้ผาผสมักบัวสุดือน JF

การใชงาน

โลหะ NF	●
เห็ลกสแตนเลส	●
เห็ลกก้ลา	●
โลหะ	●

ประโยช์นของิสน้คา

สารัขดชินดแ็อกีทฟท่าให้มนใจไดีถงประิสทิธภาพการัขดีทยอดีเยยม
- ผิลตัภณ์ฑิพเศษสำหัรบใชบนัวสุดีทแก่รง/แ็ขง
และไว่ตอความ้รอน - ปัรบไดีดตามความโคงเ้วาและองศา -
ีมความ่นาใชอีถอในการท่างานูสงในการใชงานักบุ่หนยน์ตหรือท่างานักบสาย์พ่นท่ไม่มแ่กนรองัรบในองมาจากแ่ผนรองหัลงใย้ผาผสมีททน่ตอการีฉกข

การใชงาน

#ูผผิลตุอปกร์ณัจบียด
#วศวกรรมการแพท์ย
#การ[illegible]

ชวงความละเ็อยดของโมดัขด:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000