

DT 310 UT EXTRA



ค​ว​■ ■ ■ ■ □ □ □
 ร​ม​
 แ​ร​
 ง​ท​
 ะ​ง​
 เ​ค​
 ะ​เ​
 ะ​อ​
 ง​ม​
 ะ​อ​
 ท​เ​ด
 ะ​เ​จ

- #ธุรกิจก่อสร้าง
- #บริหารทุน
- #การก่อสร้างอาคาร
- #การทาสวนและจัดสวน



คุณสมบัติ:

วัสดุ: ยาง
สี: ดำ

ขนาด: 300 x 20 mm
ความเร็วรอบ: 6400 U/min
แรงดัน: 10 bar
อุณหภูมิ: 0-100 °C
ความชื้น: 0-100%
ความถี่: 50/60 Hz

ประโยชน์ของสินค้า

ใช้งานได้นาน ประสิทธิภาพการขัดดีเยี่ยม -
ไม่เกิดความร้อน ไม่ทำลายชิ้นงาน -
ขอบตอในองศา 90 องศา สำหรับขอบที่สะอาดและปราศจากเศษสะเก็ด
- ความหนา 10 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง x ร ในหน่วย มม.	Vmax m/s	ความเร็วรอบที่อนุญาต	ฟลักซ์แม่เหล็ก & ความถี่	หน่วยการบรรจุ หีบห่อ/ชิ้น	หมายเลข สินค้า
300 x 20	100 m/s	6400 U/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092
300 x 25,4	100 m/s	6400 U/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121
350 x 20	100 m/s	5500 U/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123

