ใบัตดเพชร

DT 310 UT EXTRA

ุคณสมับิต:

ก&#8203;า&#8203;ผ่านการเผาผึนก
ร&#8203;อ&#8203;
อ&#8203;ก&#8203;
แ&#8203;บ&#8203
;บ&#8203;

ก&#8203;า&#8203; ขอบ่ตอืนองเทอ์รโบ
ร&#8203;แ&#8203;
ย&#8203;ก&#8203
;เ&#8203;ซ&#8203
;ี๊&#8203;ก&#8203;
เ&#8203;ม&#8203;
น&#8203;ต&#8203
;์&#8203;

ค&#8203;ว&#8203; ■■■■□□□
า&#8203;ม&#8203;
แ&#8203;ร&#8203;
ง&#8203;ข&#8203
;อ&#8203;ง&#8203
;เ&#8203;ค&#8203
;ร&#8203;ี&#8203;
่&#8203;อ&#8203;
ง&#8203;ม&#8203
;ี&#8203;อ&#8203;
ข&#8203;ั&#8203;ด
&#8203;เ&#8203;จ

การใชงาน

ัวสุด่กอส้ราง	●
คอนกีรต สำหัรบใชงานัทวไป	●
กระืบองุมงหัลงคา	●

การใชงาน

#ุธริกจ่กอส้ราง
#ชางุมงหัลงคา
#การ่กอส้รางอาคาร

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

ุคณสมับิต:

&#8203;ี&#8203;ย&#8203;ร&#8203;

อ&#8203;า&#8203 ■■■■□□□
;ย&#8203;ุ&#8203;
ก&#8203;า&#8203;
ร&#8203;ใ&#8203;
ช&#8203;ั&#8203;ง
&#8203;า&#8203;น
&#8203;

ประโยชน์ของิสน้คา

ใชงานไดอเนกประสง์ค ประสิทธิภาพการัตดยอดเียยม -
ีมัอตราราคีทยอดเียยมีมอีทยบักบประสิทธิภาพการทำงาน -
ัฟนเีลอยแบบเทอ์รโบ่ชวยใหัตดขอบไดเีรยบีนเยนและไม่ีมรอยเีสยน
เหมาะสำหัรบ่ชางูปหัลงคา
ใชในการัตดิอฐิดนและกระเีบองุมงหัลงคา

โ้สน่ผาูศน์ยกลาง xูร ในห่นวย มม.	Vmax m/s	ความเร็วรอบทีอนุญาต	ฟ&#8203;ั&#8203;น&#8203;เ&#8203;ล&#8203;ี&#8203;่&#8203;อ&#8203;ย&#8203;ใ&#8203;น&#8203;ห&#8203;น&#8203;่&#8203;ว&#8203;ย&#8203;ม&#8203;ิ&#8203;ล&#8203;ล&#8203;ิ&#8203;เ&#8203;ม&#8203;ต&#8203;ร&#8203;:&#8203; &#8203;ข&#8203;อ&#8203;บ&#8203; &#8203;/&#8203; &#8203;ค&#8203;ว&#8203;า&#8203;ม&#8203;ก&#8203;ว&#8203;้&#8203;า&#8203;ง&#8203; &#8203;/&#8203; &#8203;ค&#8203;ว&#8203;า&#8203;ม&#8203;ส&#8203;ู&#8203;ง&#8203;	ห่นวยการบรรจุหีบห่อ/ชีน	หมายเลขสินค้า
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 U/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087
115 x 22,23	80 m/s	13300 U/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088
125 x 22,23	80 m/s	12200 U/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089
180 x 22,23	80 m/s	8500 U/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090
230 x 22,23	80 m/s	6600 U/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091