

ใบตัดเพชร

DT 612 A SUPRA



คุณสมบัติ:

การออกแบบ ไช้หมัดด้วยเลเซอร์

การแยกเช็กเมนต์ รากกว้าง

ความแรงของเครื่องมือ

ขีดเจียร

อายุการใช้งาน

ประโยชน์ของสินค้า

โมดเพชร์ที่ผ่านการเคลือบไทเทเนียมเพื่อประสิทธิภาพการตัดสูงสุด

- มีฟันเลื่อยป้องกันโพกปกป้องแกนกลาง -

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวยางแอสฟัลต์ -

นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องตัดโดยขจัดอไฟฟ้าอีกด้วย

วัสดุ

ยางแอสฟัลต์ ●

หินทราย ●

การใช้งาน

การก่อสร้างใต้ดิน

การก่อสร้างถนน

การก่อสร้างสายท่อ

บริษัทก่อสร้าง

สันผวนศูนย์กลาง x _r ในหน่วย มม.	Vmax m/s	ความเร็วรอบ ที่อนุญาต	รอยหยัก	ฟันเลื่อยในหน่วย มม.: จำนวน / ความยาว / ความ กว้าง / ความสูง	หน่วยการบรรจุ หีบห่อ/ชั้น	หมายเลข สินค้า
300 x 25,4	100 m/s	6400 U/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076
400 x 25,4	100 m/s	4800 U/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227
450 x 25,4	100 m/s	4300 U/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078
500 x 25,4	100 m/s	3900 U/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

