

# ใบตัดเพชร

# DT 612 AB SUPRA



## คุณสมบัติ:

การออกแบบ ไช้อมัดด้วยเลเซอร์

การแยกเช็กเมนต์ รางกว้าง

ความแรงของเครื่องมือ ■■■■■■□

ขัดเจียร

อายุการใช้งาน ■■■■■□□

## ประโยชน์ของสินค้า

เหมาะสำหรับยางแอสฟัลต์และคอนกรีต -  
ออกแบบทางวิศวกรรมมาเป็นพิเศษเพื่อใช้กับวัสดุทั้งสองประเภท  
- ความเร็วในการตัดสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

## วัสดุ

ยางแอสฟัลต์ ●

คอนกรีต ●

## การใช้งาน

# บริษัทก่อสร้าง

# การก่อสร้างใต้ดิน

# การก่อสร้างถนน

# การทำสวนและจัดสวน

# การก่อสร้างสายท่อ

เส้นผ่าศูนย์กลาง x ร ในหน่วย มม.	Vmax m/s	ความเร็วรอบ ที่อนุญาต	รอยหยัก	ฟันเลื่อยในหน่วย มม.: จำนวน / ความยาว / ความ กว้าง / ความสูง	หน่วยการบรรจุ หีบห่อ/ชั้น	หมายเลข สินค้า
300 x 20	100 m/s	6400 U/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344
300 x 25,4	100 m/s	6400 U/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080
350 x 20	100 m/s	5500 U/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081
400 x 20	100 m/s	4800 U/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225
400 x 25,4	100 m/s	4800 U/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



เส้นผ่าศูนย์กลาง x ร ในหน่วย มม.	Vmax m/s	ความเร็วรอบ บที่อนุญาต	รอยหยัก	พื้นเลื่อยในหน่วย มม.: จำนวน / ความยาว / ความ กว้าง / ความสูง	หน่วยการบรรจุ รจึหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลข ขลสินค้า
450 x 25,4	100 m/s	4300 U/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083
500 x 25,4	100 m/s	3900 U/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084