
จานทรายใย้ผาชินดกลม สารียดิตด multibond

CS 570





คุณสมับิต:

ตัวเชือมประสาน	เรซนัสงเคราะ์ห
ชนิดเม็ดขัด	เซอ์รโคเนีย อูลิมนา
การเคลือบผิว	ปีด

การใชงาน

เห็ลกสแตนเลส	●
อะูลิมีเนยม	●
โลหะ NF	◑

ประโยช์นของิสน้คา

มีุคณสมับิตในการัลบคมั้ดวยตนเอง - มีพัลงการัขดูสง เหมาะอ่ยาง่ียงสำหัรบเห็ลกสแตนเลส - มีประิสทิธภาพูสง่ีขนในองมาจากุอณหูภิม่ตำ - สารียดิตด multibond ป้องักนไมให้เกดีสจางบนีพนิผวในองมาจากความัรอน - เหมาะอ่ยาง่ียงสำหัรบการใชงานบนีพนิผวอูลิมีเนยม

การใชงาน

#อุตสาหกรรมการแปรูรปเห็ลกก้ลาไรสินม

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

ไส้นผ่าูศน์ยกลาง x รูในห่นวย มม.	ลายฉลุเจาะ	ความหยาบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบทีอนุญาต	ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว	รูปร่างของรูทีเจาะ	หน่วยการบรรจุห่บ/ชีน	หมายเลขสินค้า
100 x 16	⊙ 10	36	80 m/s	15300 U/min	CS 570	รูกลม	25	204823
100 x 16	⊙ 10	60	80 m/s	15300 U/min	CS 570	รูกลม	25	204825

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

ไส่นผาูศน์ยกลาง x รูในห่นวย มม.	ลายฉลุเจาะ	ความหยาบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบทีอนุญาต	ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว	รูปร่างของรูทีเจาะ	หน่วยการบรรจุ ีบห่อ/ชัน	หมายเลขสินค้า
100 x 16	⊙ 10	80	80 m/s	15300 U/min	CS 570	รูกลม	25	204826
100 x 16	⊙ 10	120	80 m/s	15300 U/min	CS 570	รูกลม	25	204828
115 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204085
115 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204086
115 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204087
115 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204088
115 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204089
115 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204090
115 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204091
115 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูกลม	25	204797
115 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูกลม	25	204799
115 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูกลม	25	204800
115 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูกลม	25	204802
115 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	13300 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	250258
125 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204092
125 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204093
125 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204094
125 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204095
125 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204096
125 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204097
125 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูรปดาว	25	204098
125 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูกลม	25	204806

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

ไส่นผาูศน์ยกลาง x รูในห่นวย มม.	ลายฉลุเจาะ	ความหยาบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบทีอนุญาต	ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว	รูปร่างของรูทีเจาะ	หน่วยการบรรจุบห่อ/ชิน	หมายเลขสินค้า
125 x 22	⊙ 10	60	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูกลม	25	204811
125 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูกลม	25	204812
125 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูกลม	25	204814
125 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	12200 U/min	CS 570	รูปดาว	25	250259
180 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	8500 U/min	CS 570	รูปดาว	25	204099
180 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	8500 U/min	CS 570	รูปดาว	25	204100
180 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	8500 U/min	CS 570	รูปดาว	25	204102
180 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	8500 U/min	CS 570	รูปดาว	25	204103
180 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	8500 U/min	CS 570	รูปดาว	25	204105
180 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	8500 U/min	CS 570	รูปดาว	25	250260

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de