

R-Flex mottling points

RFM 652



คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	พลาสติก
ชนิดเม็ดขัด	SiC

วัสดุ

อะลูมิเนียม	●
โลหะ NF	●

ประโยชน์ของสินค้า

ให้พื้นผิวที่มีรูปแบบของรอยขีดแบบขีด้นดาน - การขีดที่อ่อนนุ่มในองมาจากโครงสร้างที่ยืดหยุ่น - ะมให้โลกสองชนิด:

ชนิดที่ทึบแกนแบนสำหรับการขีดที่ไม่ยุ่งยากและแน่นอนหนา (รายการสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ)
และชนิดแกนกลมีที่ความยาวโตม (ชนิดมาตรฐาน รายการสินค้าที่อยู่ในสต็อก)

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความสูง x แกนในหน่วย มม.	ความหยาบ	ตัวเชื่อมประสาน	Vmax m/s	ความเร็วรอบที่อนุญาต	หน่วยการบรรจุน้ำมันหล่อ/ชิ้น	หมายเลขสินค้า
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 U/min	10	14033
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 U/min	10	14034
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 U/min	10	14037
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 U/min	10	14038

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

