


A 24 N SUPRA

[illegible]

#การก่อสร้างรวม

คุณสมบัติ:

ร​เ​
ช​เ​
​เ​
​

ประโยชน์ของสินค้า

การผสมผสานพิเศษป้องกันไม่ให้เกิดรอยไปอนและการรุดตัน -
มีอัตราการขัดเศษผงสูงบนพื้นผิวเหล็กสแตนเลสในองมาจากอุลิมไนยม
ออกไซด์แข็งข

ส้นผุศน้ยกลาง x ความกว้าง x,รในหน่วย มม.	รูปแบบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบที่อนุญาต	หน่วยการบร รจหีบท่อ/ชั้น	หมายเลข ขสินค้า
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	3020
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	2951
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 U/min	25	235377
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	13455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	13469
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	13463
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	13477

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

