ใบัตด

A 660 R SUPRA



คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซนัสงเคราะห์หเสิรมใย
ชนิดเม็ดขัด	อูลิมีไนยม ออกไซ์ด
เก	■■■■■□□
รด/ความแ;ขีง	
ความแรงของเครื'องมือขีดเจียร	■■■■■□□
อายุกา	■■■■■□□

การใชงาน

เห็ลกสแตนเลส	●
เห็ลกก้ลา	●

การใชงาน

#วศวกรรมโรงงาน

#การผิลตเครืองงืมอแลู้ตบรรุจิสน้คา

#การผิลตโลหะ

#ราน่ชางทำุกญแจ

#อุตสาหกรรมการแปรูรปเห็ลกก้ลาไรสินม

#การ่กอส้รางราว

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

คุณสมบัติ:

รใ
ช้ง
าน

ประโยชน์ของิสน้คา

ทำให้เกดีเสยน้นอยีทุสด - ภาระความ้รอน่ต่ำ -
ีมประิสทิธภาพการัตดูสงุสด

ใส่นผาูศน์ยกลาง x ความก้วาง xูรในห่นวย มม.	รูปแบบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบทีอนุญาต	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชีน	หมายเลขสินค้า
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	328905
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	328906

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de