

เปิดตัว

A 946 TZ SPECIAL



คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน เรซินสังเคราะห์เสริมใย

ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์

8203; 8203; ■■■■■■

8203; 8203;

8203; 8203;

8203; 8203;

8203; 8203

8203; 8203;

8203;

8203; 8203; ■■■■■■

8203; 8203;

8203; 8203;

8203; 8203

8203; 8203

8203; 8203

8203; 8203;

8203; 8203;

8203; 8203

8203; 8203;

8203; 8203; 8203;

8203; 8203; 8203;

8203; 8203;

8203; 8203 ■■■■■■

8203; 8203;

8203; 8203;

8203; 8203;

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

การใช้งาน

เหล็กกล้า ●

เหล็กสแตนเลส ●

โลหะ NF ○

วัสดุหลอม ○

การใช้งาน

#วิศวกรรมโรงงาน

#การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์

#การผลิตโลหะ

#งานช่างทำทุกงาน

#อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม

#การก่อสร้าง



คุณสมบัติ:

ร​ไ​
ช​ร​
​ร​
​

ประโยชน์ของสินค้า

ปราศจากเหล็กเฟอร์ และคลอไรด์ -
อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษสำหรับทุกการใช้งาน
ไฟเบอร์รับแรงเค้นในกระบวนการโกยกับโลหะ
-ตัดได้ในเวลารวดเร็ว - ก่อให้เกิดฝุ่นน้อยที่สุด -
ชุดอุปกรณ์ที่ 25 ชิ้นบรรจุในกล่อง Kronenflex®
ไฟเบอร์ให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนานและไฟเบอร์ปกป้องอุปกรณ์จากความชื้น

เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความกว้าง x รในหน่วย มม.	รูปแบบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบที่อนุญาต	หน่วยการบรรจุ หีบห่อ/ชิ้น	หมายเลข สินค้า
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	339109
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	25	339110
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 U/min	25	339111
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	339112
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	339113
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	25	339114