

ใบตัด

# A 980 TZ SPECIAL



## คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซินสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด	อูลิมนิยม ออกไซด์
เกรด/ความแข็ง	■■■■■■□
ความแรงของเครื่องมือ	■■■■■■□
ขัดเจียร	
อายุการใช้งาน	■■■■■■□

## ประโยชน์ของสินค้า

ปราศจากเหล็กซัลเฟอร์ และคลอริน -  
เวลาการตัดที่สั้น - ตัดได้แม่นยำและไดรอยด์ดีที่ไรเยบ  
- ภาระความร้อนต่ำ - ก่อให้เกิดไฮดรอนต้า -  
ลดการตกแต่งผิวขุ่นสุดท้ายด้วยเครื่องจักรให้เหล็อันน้อยที่สุด  
- ขุดอุปกรณ์ที่ 25 ชั้นบรรจุในกล่อง Kronenflex®

ไฟอให้มันใจถึงประสิทธิภาพการในงานสูงที่ยาวนานและไฟอปกป้องอุปกรณ์จากความชื้น

## วัสดุ

เหล็กสแตนเลส	●
เหล็กกล้า	●
โลหะ NF	●

## การใช้งาน

- #ศวกรรมโรงงาน
- #การผลิตเครื่องมอและัฒบรจึสนัค
- #การผลิตโลหะ
- #รณขงทักญแ
- #อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไรลน
- #การก่อสร้างร

เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความกว้าง x รในหน่วย มม.	รูปแบบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบที่อนุญาต	หน่วยการบ รจึหบหอ/ชั้น	หมายเลข ขลนค้
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	322182
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 U/min	25	322183

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**  
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

