ใบเจียร
A 24 R/01 SPECIAL

คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซินสังเคราะห์เสริมใย	
ชนิดเม็ดขัด	อลูมิเนียม ออกไซด์	
เ&#8203;ก&#8203;ร&#8203;ด&#8203;/&#8203;ค&#8203;ว&#8203;า&#8203;ม&#8203;แ&#8203;ข&#8203;็&#8203;ง&#8203;		■■■■□□□
ค&#8203;ว&#8203;า&#8203;ม&#8203;แ&#8203;ร&#8203;ง&#8203;ข&#8203;อ&#8203;ง&#8203;เ&#8203;ค&#8203;ร&#8203;ื&#8203;่&#8203;อ&#8203;ง&#8203;ม&#8203;ื&#8203;อ&#8203;ข&#8203;ั&#8203;ด&#8203;เ&#8203;จ&#8203;ี&#8203;ย&#8203;ร&#8203;		■■■■■■□
อ&#8203;า&#8203;ย&#8203;ุ&#8203;ก&#8203;า&#8203;		■■■□□□□

การใช้งาน

เหล็กกล้า	●
เหล็กสแตนเลส	◐

การใช้งาน

#อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

#การก่อสร้างสายท่อ

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

ุคณสมับติ:

ร&#8203;ใ&#8203;
ช&#8203;ั&#8203;ง
&#8203;า&#8203;น
&#8203;

ประโยช์นของิสน้คา

จานีใจยริพเศษสำหรับการ่กอส้รางแนว่ทอและ้ถงขนาดให่ญ -
เหมาะสำหรับการรอยืโชอมีทราก - สำหรับการ่ซอมรอยืโชอม

โส้น่ผาูศน์ยกลาง x ความก้วาง xุรในห่นวย มม.	รูปแบบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบทีอนุญาต	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชีน	หมายเลขสินค้า
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	10	130825
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13756

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de