ใบเจียร

A 46 N SUPRA



คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซนัสงเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด	อลูมิเนียม ออกไซด์
เก รด /ค วา มแ&#8203 ;ขี ง	■■■□□□□
คว าม แร งข&#8203 ;อง&#8203 ;เค&#8203 ;รี 'อ งม&#8203 ีอ ข้ด เจ ็ย& #8203;ร	■■■■■□□
อา&#8203 ;ยุ กา	■■■■□□□

การใช้งาน

อะลิมิเนียม	●
โลหะ NF	◑

การใช้งาน

#ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์จับยึด

#การสร้างหน้าต่างและประตู

#โรงและการต่อโรง

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

คุณสมบัติ:

รใ
ช้ง
าน

ประโยชน์ของิสน้คา

ไม่มีการอุดตันเมื่อใช้กับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก -
ีมีอัตราการขัจดเศษผงูสงุสดุเมื่อเทียบักับการีสกก่รอน

ส่วนผสมศูนย์กลาง x ความกว้าง x รูในหน่วย มม.	รูปแบบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบที่อนุญาต	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลขสินค้า
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	10	6622
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	10	2226
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13410
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13415

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de