ใบเจียร

A 624 T SUPRA



คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซนัสงเคราะห์หเสิรมใย
ชนิดเม็ดขัด	อลูมิเนียม ออกไซด์
เก รด /ค วา มแ&#8203 ;ขี ง	■■■■■■□
คว าม แร งข&#8203 ;อง&#8203 ;เค&#8203 ;รี 'อ งม&#8203 ีอ ขีด เจ ีย& #8203;ร	■■■■□□□
อา&#8203 ;ย กา	■■■■■■□

การใชงาน

เห็ลกก้ลา	●
เห็ลกสแตนเลส	●
ัวสุดหลอม	●

การใชงาน

#โรงห่ลอ

#วศวกรรมโรงงาน

#การผลิตเครืองมือแลยู้ตบรรุจิสน้คา

#การผลิตโลหะ

#ราน่ชางทำุกญแจ

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

คุณสมบัติ:

รใ
ช้ง
าน

ประโยชน์ของิสน้คา

การผสมผสานิพเศษสำหรับการใชงานักบัวสุดหลายประเภท -
ีมัอตราการขัจดเศษผงูสงุสดีมอีไทยบักบการีสกก่รอน

ไส่นผงูศน์ยกลาง x ความก้วาง x ูรในห่นวย มม.	รูปแบบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบทีอนุญาต	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชีน	หมายเลขสินค้า
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	10	325215
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	10	325216
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	325217
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	10	325218

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de