ใบเจียร

C 24 R SUPRA



คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน	เรซินสังเคราะห์เสริมใย
ชนิดเม็ดขัด	SiC
เกรด/ความแ;ขีง	■■■□□□□
ความแรงข;องเครีองมือขีดเจียร	■■■■□□□
อา;ยุกา	■■■■□□□

การใช้งาน

ิหน/คอนกีรต	●
ัวสุดหลอม	◑

การใช้งาน

#การทำสวนและัจดสวน

#ุธริกจ่ชางิหน

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

คุณสมบัติ:

รใ
ช้ง
าน

ประโยชน์ของิสน้คา

เหมาะอ่ยางิยงสำหรับการใชงานบนืพนิผวิหนและัวสุดีทีมแ่ร -
ีมัอตราการขัจดเศษผงูสงในองมาจากโมดัขด SiC ีทหยาบและคม

ไส่นผวูศน์ยกลาง x ความก้วาง x ูรในห่นวย มม.	รูปแบบ	Vmax m/s	ความเร็วรอบทีอนุญาต	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชีน	หมายเลขสินค้า
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	10	6664
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 U/min	10	6665
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13409

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de