แผ่นขัดใยสังเคราะห์ชนิดยึดติดเอง

NDS 400 K



คุณสมบัติ:

ต&#8203;ั&#8203;ว&#8203;เ&#8203;ช&#8203;ื&#8203;่&#8203;อ&#8203;ม&#8203;ป&#8203;ร&#8203;ะ&#8203;ส&#8203;า&#8203;น&#8203;	เรซินสังเคราะห์
ช&#8203;น&#8203;ิ&#8203;ด&#8203;เ&#8203;ม&#8203;็&#8203;ด&#8203;ข&#8203;ั&#8203;ด&#8203;	อลูมิเนียม ออกไซด์/ SiC

การใช้งาน

โลหะ	●
เหล็กกล้า	●
เหล็กสแตนเลส	●
พลาสติก	●
สี/น้ำยาขัดเงา/วัสดุอุด	●

การใช้งาน

#อุตสาหกรรมรถยนต์
#การบำรุงรักษายานยนต์
#อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
#การผลิตเหล็ก
#การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
#โรงพ่นสี
#อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
#อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ประโยชน์ของสินค้า

ให้ผลลัพธ์ผิวสัมผัสซาตินบนพื้นผิวสแตนเลส
- ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะได้ง่าย -
ขัดพื้นผิวที่เป็นสนิมเล็กน้อยบนโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
- การเตรียมพื้นผิวสำหรับงานเคลือบ -
การทำสีเคลือบให้หยาบและพื้นผิวพลาสติก -
มีจำหน่ายในรูปแบบละเอียดสูงสุด (SiC) และละเอียดมาก
(อลูมิเนียม ออกไซด์)

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

เส้นผ่าศูนย์กลางในหน่วย มม.	เม็ดขัด	สี	เกรด	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลขสินค้า
150	320	สีน้ำตาลแดง	ละเอียดมาก	20	342640
150	600	สีเทา	ละเอียดมากเป็นพิเศษ	20	342641

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de