

กระดาษทราย

PS 33 C D.I.Y.' ห่อ



คุณสมบัติ:

ตัวเชื่อมประสาน เรซินสังเคราะห์

ชนิดเม็ดขัด อลูมิเนียม ออกไซด์

การเคลือบผิว กระจกเปิด

แผ่นรองหลัง กระดาษ C

ประโยชน์ของสินค้า

อัตราการขัดพิเศษสูงมาก -

อัตราการตัดต้นต่าสุดในองศาจากสารขัดชนิดเนื้อที่พืทนามาใช้

เพิ่มอายุการใช้งานยาวนาน -

ทนต่อการรบกวนและมีความยืดหยุ่นที่ดี

วัสดุ

สี/น้ำยารักษาเงาวัสดุขัด ●

ไม้ ●

พลาสติก ●

การใช้งาน

#อุตสาหกรรมรถยนต์

#อุตสาหกรรมพลังงานลม

#การก่อสร้างเครื่องปั้น

#อุตสาหกรรมแปรรูปไม้

#เวิร์คชอปงานฝีมือ

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 2000 5000 9500 000

ความกว้าง x ความยาวในหน่วย มม.	ความหนา	ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชั้น	หมายเลขสินค้า
115 x 5000	60	PS 33 C	5	366985
115 x 5000	80	PS 33 C	5	366990
115 x 5000	120	PS 33 C	5	366989

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

