แปรงพู่กันแบบลวดเกลียวพร้อมด้าม

BPS 600 Z

ประโยชน์ของสินค้า

ขนาดเส้นทางศูนย์กลางของเครื่องมือจะเปลียนไปตามความเร็วในการหมุน
-
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานบริเวณช่องหรือพื้นผิวด้านในของท่อ
- ประสิทธิภาพการขัดสูงจากการออกแบบลวดให้เป็นเกลียว

การใช้งาน

เหล็กกล้า	●
เหล็กสแตนเลส	●

การใช้งาน

#วิศวกรรมโรงงาน
#การผลิตเครื่องมือและตู้บรรจุสินค้า
#อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
#การก่อสร้างราว
#การผลิตโลหะ
#การผลิตเหล็ก
#ร้านช่างทำกุญแจ

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

เส้นผ่าศูนย์กลาง x แกนในหน่วย มม.	ความยาวรวมในหน่วย มม.	วัสดุของสาย	ความหนาของสายในหน่วย มม.	ความยาวของสายในหน่วย มม.	จ&#8203;ำ&#8203;น&#8203;ว&#8203;น&#8203; &#8203;ข&#8203;ด&#8203; &#8203;	ความเร็วรอบที่อนุญาต	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลขสินค้า
19 x 6	70	เหล็กกล้า	0,35	25	6	20000 U/min	20	358333
19 x 6	70	เหล็กสแตนเลส	0,35	25	6	20000 U/min	20	358336
22 x 6	70	เหล็กกล้า	0,35	25	8	20000 U/min	10	358339
22 x 6	70	เหล็กสแตนเลส	0,35	25	8	20000 U/min	10	358341
30 x 6	72	เหล็กกล้า	0,35	25	12	20000 U/min	10	358344
30 x 6	72	เหล็กสแตนเลส	0,35	25	12	20000 U/min	10	358345