

แปรงลวดแบบลวดเกลียว

BR 600 Z



ประโยชน์ของสินค้า

แปรงลวดสำหรับก่อนและหลังเชื่อมรอยต่อ -
 สำหรับการขัดสะเก็ด สนิม และสแลกที่ออกยาก -
 สำหรับการขัดและลบคมมีขนงานที่ตื้อองไขแรงมาก

วัสดุ

เหล็กสแตนเลส	●
เหล็กกล้า	●

การใช้งาน

- #วิศวกรรมโรงงาน
- #การผลิตเครื่องมือและตู้บรจิสสินค้า
- #อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าโรลลิ่ง
- #การก่อสร้างราว
- #การผลิตโลหะ
- #การผลิตเหล็ก
- #งานช่างทุกัญแจ

เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความกว้าง x ในหน่วย มม.	ตัวรองรับ	วัสดุของสาย	ความหนาของสายในหน่วย มม.	ความยาวของสายในหน่วย มม.	จำนวน ขด	ความเร็วรอบที่อนุญาต	หน่วยการบรรจุ บ่อ/ชั้น	หมายเลขสินค้า
115 x 14 x 22,23		เหล็กกล้า	0,50	22	20	12500 U/min	1	358311
115 x 14 x 22,23		เหล็กสแตนเลส	0,50	22	20	12500 U/min	1	358342

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



โสน่ผุศน่ญกกลาง x ความก่ว้าง x รในหน่วย มม.	ด้วรองรับ	วัสดุข องสาย	ความหนา ของสายใน หน่วย มม.	ความยาวข องสายใน หน่วย มม.	จำนวน ขด	ความเร็วร อบที่อนุญาต	หน่วยกา รบรรจุห ีบห่อ/ชิ้น	หมายเลข ขลนค้า
115 x 14	เก็ลยว M14	เหล็กกล้า	0,50	22	22	12500 U/min	1	370717
115 x 14	เก็ลยว M14	เหล็กสแตนเลส	0,50	22	22	12500 U/min	1	370718
125 x 14 x 22,23		เหล็กกล้า	0,50	22	24	12500 U/min	1	358312
125 x 14 x 22,23		เหล็กสแตนเลส	0,50	22	24	12500 U/min	1	358343
125 x 14	เก็ลยว M14	เหล็กกล้า	0,50	22	26	12500 U/min	1	370719
178 x 14 x 22,23		เหล็กกล้า	0,50	42	30	9000 U/min	1	358313
178 x 14 x 22,23		เหล็กสแตนเลส	0,50	42	30	9000 U/min	1	363720
178 x 14	เก็ลยว M14	เหล็กกล้า	0,50	39	36	9000 U/min	1	370720

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

